



## ТЫНКЛИТ-Т 330

Грунтовка для минеральной, акриловой и мозаичной штукатурки.

### Области использования:

Грунтовка предназначена для покрытия базовой поверхности (основания) перед покрытием минеральной, акриловой и мозаичной плиткой. Улучшает адгезию и укрепляет основание, облегчает покраску и штукатурку.

### Характеристики продукта:

Водонепроницаемость  
Холодостойкость  
Паропроницаемость  
Увеличивает сцепление с поверхностью  
Облегчает нанесение штукатурки  
Снижает впитывающую способность основания.

### Состав продукта:

- Водная дисперсия акрилового полимера
- Чистящие средства
- Кварцевые добавки
- Титановый белый пигмент
- Вода

### Применение:



### Условия использования:

Температура воздуха, основания и продукта во время нанесения – от +5 до +25 °С. Основание должно быть чистым, устойчивым и прочным. Предварительно очистите поверхность от пыли, грязи, жира, остатков краски, плесени, водорослей, мха и т. п. Поверхность должна быть без трещин и соли.

### Базовая поверхность:

Очистите основание от пыли с помощью GRUNTOLIT-W 301. Удалите с поверхности все биологические и органические остатки растворителем SEPTOBUD 1008. Отремонтируйте потрескавшиеся и поцарапанные поверхности раствором 428. Перед грунтованием отремонтируйте все поцарапанные поверхности.

### Места использования:

**При нанесении на армированный теплоизоляционный слой:** без дополнительного грунтования.  
**Цементно-известковая штукатурка:** поверхность с высокой пористостью, грунтовать грунтовкой GRUNTOLIT-W 301.  
**Цементная штукатурка:** без дополнительного грунтования.  
**Гипсовая штукатурка:** грунтовать грунтовкой GRUNTOLIT-W 301 или GRUNTOLIT-SG 302.  
**Гипсокартон:** грунтовать грунтовкой GRUNTOLIT-SG 302.  
**Бетон:** без дополнительного грунтования.

### Применение:

Готовый к использованию продукт. Не добавляйте воду или другие вещества. Перед применением тщательно перемешайте.

### Выполнение работы:

Нанесите грунтовку на поверхность кисточкой, валиком или распылителем. Среднее время высыхания 24 часа. Защищайте от мороза, чрезмерно высокой температуры и осадков во время нанесения покрытия и во время высыхания.

### Примечания:

При выполнении работ в неблагоприятных погодных условиях используйте специальные покрытия, позволяющие ограничить влияние внешних факторов. Обратите внимание! Оттенок грунтовки может незначительно отличаться от оттенка штукатурки; покрытие грунтовкой отличается от покрытия краской. Необходимо использовать полный комплект системы теплоизоляции.

### Хранение:

Максимум 12 месяцев со дня изготовления.  
В сухой и неповрежденной заводской упаковке, при температуре от +5 до +25 °С.

**Соответствие продукта:** Соответствует техническим разрешениям ETA-07/0118 и ETA-07/0192.



## TYNKOLIT-T 330

Грунтовка для минеральной, акриловой и мозаичной штукатурки.

### Упаковка

- 7 кг/емкость, 80 единиц на поддон.
- 21 кг/емкость, 33 единиц на поддон.

### Технические характеристики

Расход	от 0,2 до 0,3 кг/м <sup>2</sup>
pH	ок. 7
Цвет	белый или тонированный
Время сушки	ок. 4 часа
Готовность к покрытию:	примерно через 24 часа

### Общие примечания:

Паспорт безопасности продукта заменяет все предыдущие версии. Информация и все технические данные отражают наши текущие знания и практический опыт. Это общая информация, которая не обязывает производителя брать на себя ответственность за способ обработки и использования, так как условия использования могут различаться. Этот продукт должен использоваться в соответствии с необходимыми техническими знаниями и правилами гигиены и безопасности труда. Избегайте контакта с кожей и глазами. При попадании в глаза промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Рекомендуется использовать перчатки, защитные очки и защитную одежду.

### Импортер:

ул. Кангру теэ, 6,  
деревня Вазла,  
волость Кийли, 75413  
info@eximp.ee  
www.eximp.ee  
Тел.: +372 56265888

